

製 品 名		電子式2段型空気清浄機											
型 式		AT-40I						AT-40IS					
使 用 電 圧		交流100V											
周 波 数 (Hz)		50			60			50			60		
風 量 調 節		弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強	弱	中	強
処理風量 (m³/時)	脱臭フィルター(有)	1320	1860	2220	1260	1800	2220	1320	1860	2220	1260	1800	2220
	脱臭フィルター(無)	1380	2040	2460	1320	1980	2460	※脱臭フィルターを必ずご使用下さい					
消費電力 (W)	脱臭フィルター(有)	124	178	215	131	203	269	124	178	215	131	203	269
	脱臭フィルター(無)	131	197	236	136	218	280	※脱臭フィルターを必ずご使用下さい					
騒音値 (dB)	脱臭フィルター(有)	46	55	58	44	54	60	46	55	58	44	54	60
	脱臭フィルター(無)	44	55	60	42	53	59	※脱臭フィルターを必ずご使用下さい					
集 じん 率 (%)		90 (計数法0.5μm)											
適 応 面 積 (m²)		100~160											
電 流 ヒ ュ ー ズ		125V 5A											
表 示 機 構		電源ランプ(緑) 点検ランプ(赤) 洗浄ランプ(黄)											
殺 菌 機 能		無 し						オゾン殺菌					
大きさ (m/m)	本 体	1145(W)×936(L)×380(H)											
	イオン化ユニット	452(W)×62(L)×301(H)											
	集じんユニット	452(W)×140(L)×301(H)											
重量 (kg)	本 体	66.0											
	イオン化ユニット	1.2×2=2.4						総重量					
	集じんユニット	4.5×2=9.0						77.4					
使用環境温度・湿度		0~35℃・90%以下 (相対湿度)											

回路図

